

1 GHCI Příkazy

Užitečné GHCi příkazy

- :(e |exit) - uzavře interpret;
 - :(l |load) file - nahraje soubor;
 - :(r |reload) - znovu nahraje poslední soubor;
 - :(i |info) function - vypíše informace o zadáné funkci;
 - :(t |type) expression - vypíše informace o typu zadaného výrazu;
 - :(? |help) - vypíše návod o GHCI příkazech.

2 Základní datové typy

- Operátory pro porovnání: ==, /=, <, >, <=, >= ord, chr
 - Číselné operátory: +, -, *, ^, **
 - Int
 - div, mod, abs, negate
 - fromIntegral -- converts Integral to Num
 - Char
 - import Data.Char -- toUpper, isDigit
 - Bool &&, ||, not, ==
 - Double, Float
 - abs, acos, asin, sin, cos, pi, negate
 - ceiling, floor, round, truncate, exp, log,

3 Uživatelem definované datové typy

- Synonyma: `type String = [Char]`
 - Nové typy:
`data Color = Black | White | Red`

```
data Point = Point Float Float
data Tree1 a = Leaf a
            | Branch (Tree1 a) (Tree1 a)
```

4 Definice funkce

- Technika *Pattern matching* - několik definic (rovníc) s různými vzory a výrazy na pravé straně.

```
f  pat11  pat12  ...  = rhs1
f  pat21  pat22  ...  = rhs2
...
factorial 1 = 1
factorial n = n * factorial (n-1)

length [] = 0
length (x:xs) = 1 + length xs
```

- Konstrukce Guards

```
max x y | x > y = x  
         | otherwise = y
```

- #### • Výrazy:

```
max x y = if x > y then x else y
```

```
describeList xs = "The list is "++case xs of
    [] -> "empty."
    [x] -> "a singleton list."
    xs -> "a longer list."
```

```
cylinder r h = let sideArea = 2 * pi * r * h
                  topArea = pi * r ^2
              in sideArea + 2 * topArea
```

- Lokální definice:

```
initials first last = [f]++". "++[l]++ "."
    where f = head first
          l = head last
```

5 Funkce a operátory pracující se seznamy

- Přístup k elementům seznamu

```
head [5,4,3,2,1] -- 5
tail [5,4,3,2,1] -- [4,3,2,1]
last [5,4,3,2,1] -- 1
init [5,4,3,2,1] -- [5,4,3,2]
[1,2,3] !! 2 -- 3
length [5,4,3,2,1] -- 5
null [1,2,3] -- False
null [] -- True
```

- Spojování seznamů

```
[1,2,3] ++ [4,5] -- [1,2,3,4,5]
concat [[1,2],[3],[4,5]] -- [1,2,3,4,5]
zip [1,2] [3,4,5] -- [(1,3),(2,4)]
zipWith (+) [1,2] [3,4] -- [4,6]
```

- Seznamy čísel

```
minimum [8,4,2,1,5,6] -- 1
maximum [1,9,2,3,4] -- 9
sum [5,2,1,6,3,2,5,7] -- 31
product [6,2,1,2] -- 24
```

- Výběr části seznamu

```
take 3 [5,4,3,2,1] -- [5,4,3]
drop 3 [8,4,2,1,5,6] -- [1,5,6]
takeWhile (> 0) [1,3,0,4] -- [1,3]
dropWhile (> 0) [1,3,0,4] -- [0,4]
filter (> 0) [1,3,0,2,-1] -- [1,3,2]
```

- Transformace seznamů

```
reverse [5,4,3,2,1] -- [1,2,3,4,5]
map (*2) [1,2,3] -- [2,4,6]
```

- Vybrané *pěkné* funkce

```
4 `elem` [3,4,5,6] -- True
replicate 3 10 -- [10,10,10]
-- cycle and repeat returns infinite list
take 7 (cycle [1,2,3]) -- [1,2,3,1,2,3,1]
take 7 (repeat 5) -- [5,5,5,5,5,5,5]
foldl (+) 10 [1,2,3] -- ((10+1)+2)+3 = 16
scanl (+) 10 [1,2,3] -- [10, 11, 13, 16]
foldr (-) 10 [1,2,3] -- 1-(2-(3-10)) = -8
scanr (-) 10 [1,2,3] -- [-8,9,-7,10]
foldl1 (-) [1,2,3,4] -- -8
scanl1 (-) [1,2,3,4] -- [1,-1,-4,-8]
foldr1 (-) [1,2,3,4] -- -2
scanr1 (-) [1,2,3,4] -- [-2,3,-1,4]
```